

**401.16833****TOMADA BLOQUEADA**

16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz  
136X125MM Terminais de parafuso  
Con enclavamiento mecánico



EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OMNIA      |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 12h                   |
| Tensão nominal   | TST>50V               |
| Frequência       | 60Hz<br>50Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR       |
| Cor                  | CINZA         |
| Material             | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção     | Splash proof  |
| Grau de proteção IP  | IP44          |
| Grau de proteção IK  | IK08          |
| Material de contacto | CuZn (latão)  |
| Cadeado              | ø4,7mm        |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 136X125MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                       |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                                      |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.<br>Fusíveis não fornecidos |