

645.D6S234

CAIXA
750x1000x300mm IP66
COMPONENTE CINZA AÇO INOX
[AISI316L] Silicone 4 FLANGE



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-7 (2015)
IEC 60079-31 (2022)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ZENITH-S
Descrição sintética	CAIXA

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
Modo de proteção de gás	Ex eb IIC Gb
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC Db IP66

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Material	AÇO INOX [AISI316L]
Resistência ao impacto	7J
Vedação	Silicone
Cor	CINZA
Ambient temperature Ta min	-50 °C
Ambient temperature Ta max	100 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	750x1000x300mm
------------	----------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Para versão com fechadura em AISI 316L adicionar Y no final do código
	Para versão com cadeado em Zamak adicionar Z no final do código
	Os suportes de montagem são soldados.
	Versão 4 placas de prensa-cabos superior/inferior/esquerda/direita
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
	Versão standard fornecida com fechadura de palhetão duplo.