

**218.3235-7****PLUGUE MÓVEL****32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz****Terminais de parafuso**EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-SEVEN |
| Descrição sintética | PLUGUE MÓVEL       |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 6P+T                  |
| Posição horária  | 9h                    |
| Tensão nominal   | 200-250V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL      |
| Cor                      | AZUL          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Watertight    |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície | Niquelado     |
| Entrada cabo             | M25X1,5       |

**■ DESCARREGAR**[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Catalogue notes | Terminais de parafuso. |
|-----------------|------------------------|