

cabo condutor de ligação, de 14 polos 200 mm

Dados técnicos gerais			
nome da marca do produto		SIRIUS	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529		IP20	
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529		de proteção aos dedos em caso de contato vertical	
Montagem/ Fixação/ Dimensões			
largura	mm	200	
Certificados/Homologações			
General Product Approval	Maritime application	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA6933-0C>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6933-0C>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6933-0C>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6933-0C&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6933-0C&lang=en)

última alteração:

02/04/2025