

690.4200-300**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP44 2P+T 16A 230V**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série IMPACT
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PORTÁTIL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	2P+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 2P+T 16A
Emergency push button	No previsto
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt.diferen.2P 25A 0,03A Interrupt. magnetot. 2P 16A
Potência máx	3 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	BORRACHA
Cor	PRETO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK09
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	5 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	3m cabo de borracha H07RN-F Plug IEC309 16A 2P+T
-----------------	---