

## 400.16832

**TOMADA BLOQUEADA**  
**16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz**  
**136X125MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-4/A1 (2012)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OMNIA      |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 2h                    |
| Tensão nominal   | >50V                  |
| Frequência       | >300-500Hz            |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR       |
| Cor                  | VERDE         |
| Material             | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção     | Splash proof  |
| Grau de proteção IP  | IP44          |
| Grau de proteção IK  | IK08          |
| Material de contacto | CuZn (latão)  |
| Cadeado              | ø4,7mm        |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 136X125MM |
|--------|-----------|

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções  
 Guia de instruções

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notas           | SEM FUSÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.<br><br>A quantidade máxima de corrente disponível, tendo em vista a elevação máxima de temperatura permitida pelas normas pertinentes, para produtos com frequências que variam acima de 100 Hz, deve-se ser reduzida em relação à corrente nominal de 25%; contacte Serviços Técnicos Scame para mais informações. |