

**213.1636P-SF****PLUGUE MÓVEL****16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz**  
**Perforating terminals**EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA |
| Descrição sintética | PLUGUE MÓVEL |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL     |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 6h                    |
| Tensão nominal   | 380-415V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Perforating terminals |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL      |
| Cor                      | VERMELHO      |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície | Niquelado     |
| Entrada cabo             | PRENSA CABO   |

**■ DESCARREGAR**[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Catalogue notes | Embalagem a granel |
|-----------------|--------------------|