

**513.3258TF**

**TOMADA DE PAREDE**  
**32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz**  
**Conector borne com mola**



EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-TOP |
| Descrição sintética | TOMADA DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Corrente nominal | 32A                     |
| Polos            | 2P+T                    |
| Posição horária  | 9h                      |
| Tensão nominal   | 380-415V                |
| Frequência       | 50Hz                    |
|                  | 60Hz                    |
| Conector borne   | Conector borne com mola |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PAREDE        |
| Cor                      | VERMELHO      |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44          |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo             | M32X1,5       |

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Notas           | BASE - FAST WIRING                          |
| Catalogue notes | Inclui prensa cabos aberto de borracha IP55 |
|                 | Com entrada para rosca                      |