

745.3505-416

ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
IP55 30m 5x4mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 450
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	The Industrial Cable Reel from the ROLLER 450 Series is designed for professional use, offering a robust cable management solution. Constructed from engineering plastic, it provides exceptional durability and impact resistance with an IK08 protection rating. The IP55 protection degree ensures resistance against dust and moisture, making it suitable for demanding environments. This cable reel features a 30-meter H07RN-F cable and includes a convenient carrying handle and integrated disconnecter for enhanced safety and portability. The stand-mounted design facilitates stable and efficient operation, catering to the needs of industrial settings requiring reliable and long-lasting equipment.
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable	H07RN-F
-------	---------

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK08
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
Cable length	30m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	Cabo H07RN-F (RUBBER)