

590.GED8005**INTERRUPTOR/SECCIONADOR****80A 3P+N IP55 DIN-NH****300x380x170mm KF1 IK09 GENERAL****CINZA/PRETO FUSE: DIN-NH GW****650°C**

EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-TP
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR
Descrição	
The SWITCH DISCONNECTOR ISOLATORS-TP Series is designed for general applications, featuring a durable construction of engineering plastic. With a handle of grey/black, this device supports a rated current of 80A and operates efficiently at 80A in AC23A (415V). It is engineered for a rated voltage of 690V and offers a protection degree of IP55, ensuring reliable performance in various environments. The switch disconnecter is configured with 3P+N poles and a late break and early make neutral pole, with a KF1 switch size. Notable features include surface mounting, a door interlock, and a padlockable handle in the OFF position for up to three padlocks. The unit is enclosed, with blank sides and fuses not supplied.	
Modelo	GENERAL
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	80A
Polos	3P+N
Tamanho	KF1
Tipo de fusível	DIN-NH
Tensão nominal	690V
Tensão de isolamento (Ui)	1000VAC
	1500VDC
Tensão de impulso (Uimp)	8kV
Corrente térmica (Ithe)	80A
Corrente (Ie) em AC21A (415V)	80A
Corrente (Ie) em AC21A (500V)	80A
Corrente (Ie) em AC21A (690V)	80A
Corrente (Ie) em AC22A (415V)	80A
Corrente (Ie) em AC22A (500V)	80A
Corrente (Ie) em AC22A (690V)	80A
Corrente (Ie) em AC23A (415V)	80A
Corrente (Ie) em AC23A (500V)	63A
Corrente (Ie) em AC23A (690V)	45A
Corrente (Ie) em DC21A (220V)	80A
Corrente (Ie) em DC22A (220V)	80A
Corrente (Ie) em DC23A (220V)	50A
Corrente de c.c. condicional	100kAeff
Fusível associado - tipo gG	80A

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	CINZA/PRETO
GLOW WIRE	GW 650°C
Grau de proteção IK	IK09

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	300x380x170mm
Diâmetro do furo do parafuso	M6
Largura da aba de fixação	15mm

■ DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)
[Guia de instruções](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Notas	FUSE: DIN-NH
Catalogue notes	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados)
	Equipado com fechadura da porta
	Fusíveis não fornecidos
	Lados em branco
	Contato neutro antecipado.