

**428.1667F****TOMADA DE EMBUTIR**

16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz  
75X75MM Conector borne com mola



EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA      |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Corrente nominal | 16A                     |
| Polos            | 3P+N+T                  |
| Posição horária  | 6h                      |
| Tensão nominal   | 346-415V                |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz            |
| Conector borne   | Conector borne com mola |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR        |
| Cor                      | VERMELHO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 75X75MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Version also available in black; just add ".K" at the end of the catalogue number. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|