

acessórios para chave seccionadora com fusíveis construção em linha, para tamanho da estrutura NH1, transdutores calibrados, 100/5A, term. 0,5, calibrado, 1,5 VA abertura de passagem 15,2 mm

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Transdutor
versão do produto	acessórios para interruptor-seccionador com fusíveis 3NJ6
qualidade do produto calibrado	Si
potência aparente de serviço valor nominal	1,5 VA
tensão de serviço	0,72 kV
tensão de isolamento valor nominal	3 kV
designação do fator limitativo de sobrecorrente	FS 5
corrente de serviço valor nominal máximo	120 A
corrente	
• na entrada valor nominal	100 A
• na saída valor nominal	5 A
classe de precisão do transformador de corrente	classe 0,5
range de valores da frequência de operação	50/60 Hz
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No
aptidão para aplicação para utilização no interior	Si
equipamento do produto proteção contra contato	Si
Curto-circuito	
fórmula para corrente momentânea nominal térmica (I <sub>th</sub> ) para 1 s de acordo com IEC 61869-2	60 x I <sub>pr</sub>
fórmula para corrente suportável nominal de crista (I <sub>dyn</sub> ) de acordo com IEC 61869-2	2,5 x I <sub>th</sub> or 150 x I <sub>pr</sub>
Conexões	
versão da conexão elétrica na saída	conexão parafusada
Projeto mecânico	
largura do barramento de enfiar	
• em 1 barramento máximo	17 mm
• em 2 barramentos máximo	6 mm
tipo de fixação	montagem
diâmetro da abertura de passagem	15,2 mm
diâmetro exterior do condutor de enfiar máximo	15 mm
Peso líquido por ME	0,19 kg
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-10 °C
• máximo	55 °C
Homologações certificadas	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NJ6930-3BD23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NJ6930-3BD23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6930-3BD23](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6930-3BD23)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

última alteração:

06/04/2026 

