

**435.3219**

**TOMADA DE EMBUTIR**  
**32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM**  
**Terminais de parafuso**



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série IEC309      |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P                    |
| Tensão nominal   | 20-25V                |
| Frequência       | 60Hz<br>50Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR       |
| Cor                      | ROXO          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Watertight    |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67     |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |

### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 70X87MM |
|--------|---------|

### ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]