


671.6040-03

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP44 3P+N+T 48A 400V
328x550x140mm



EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	48A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 16mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	No prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	No previsto
Potência máx	24 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Con aparatos de proteccion

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	328x550x140mm
No. of available outlets	4 NR

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação
 Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]