


**248.16932**

**PLUGUE DE EMBUTIR**  
16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz  
75X75MM Terminais de parafuso



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA      |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 2h                    |
| Tensão nominal   | >50V                  |
| Frequência       | >300-500Hz            |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR        |
| Cor                      | VERDE          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Tratamento da superfície | Niquelado      |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 75X75MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]