

**318.125471****TOMADA MÓVEL****125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz****Bornes conexión brida tornillo**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL     |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 125A                           |
| Polos            | 3P+N+T                         |
| Posição horária  | 10h                            |
| Tensão nominal   | >50V                           |
| Frequência       | 100-300Hz                      |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL       |
| Cor                      | VERDE          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Entrada cabo             | PRENSA CABO    |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|       |           |
|-------|-----------|
| Notas | EASY-PLUG |
|-------|-----------|