

DELTA fusível de reserva 4A para aparelho de comando manual



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Fusível de substituição
versão do produto	para aparelho de comando manual DELTA
tipo de fusível fino	Fixação do vidro
Dados técnicos gerais	
dimensão da unidade para fusível	5x20 mm
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
tensão de serviço valor nominal	250 V
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	4 A
Display e operação	
componente do produto indicação de defeito ótica	No
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	5 g
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TG8330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TG8330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8330

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

última alteração:

15/05/2025 

