

disjuntor extraível, com quadro-guia, IEC 60947-2, tamanho da estrutura 3, de 3 polos,  $I_n=5000A$  até 690V CA 50/60Hz, capacidade de comutação  $H I_{cu}=100/85kA$  a 500/690V, unidade de disparo ETU600 LSIg com atualização, display colorido, Bluetooth, interface USB, proteção de base LT, ST, INST, GFx, a proteção de condutor N requer um sensor de corrente pto. neutro externo, contato de sinalização de disparo (1xCI), conexão horizontal traseira quadro-guia com obturador e sem interruptor de aviso de posição, sem comunicação, sem função de medição com acionamento manual e do motor (M) 208-240 V CA / 220-250 V CC, status de armazenamento do interruptor de aviso e pronto para ligação/fechamento, interruptor auxiliar (AUX) 2NA+2NF, solenoide de conexão (CC) funcionamento contínuo 208-240 V CA / 220-250 V CC, adequado para regime de carga contínuo, sem solenoide de redefinição remota (RR), disparador de subtensão (UVR) sem atraso (0,08 s) e com retardo breve (0,2 s), 208-240 V CA / 220-250 V CC, disparador de tensão (ST) funcionamento contínuo 208-240 V CA / 220-250 V CC, adequado para regime de carga contínuo, opção S07 = dispositivo de fechamento contra ligação não autorizada para fechaduras em arco. fechaduras em arco não acompanham. opção T40 = caixilho de vedação da porta IP41.

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Disjuntor aberto
aptidão para aplicação	disjuntor de potência
tamanho do disjuntor	III
quantidade de polos	3
posição / do condutor N	sem condutor N interno
tipo de fixação	disjuntor extraível
versão do produto	aplicação CA
versão do comando de avanço	acionamento manual/motorizado com mensagem do estado do acumulador de mola
versão da unidade eletrônica de disparo	ETU600 LSIg
Peso	174,233 kg
Peso líquido por ME	157,233 kg
Dados técnicos gerais	
tensão de isolamento / valor nominal	1000 V
tensão de serviço / em CA / em 50/60 Hz / valor nominal	690 V
potência dissipada [W] / máximo	1050 W
Eletricidade	
corrente permanente / valor nominal / máximo	5000 A
corrente permanente / valor nominal	5000 A
corrente de serviço	
• em 40 °C / valor nominal	5000 A
• em 45 °C / valor nominal	5000 A
• em 50 °C / valor nominal	5000 A
• em 55 °C / valor nominal	5000 A
• em 60 °C / valor nominal	5000 A
• em 65 °C / valor nominal	5000 A
• em 70 °C / valor nominal	5000 A
Capacidade de comutação et capacidade de corrente temporária , conforme IEC 60947-2	
classe da capacidade de interrupção do disjuntor	H
capacidade de interrupção da corrente limite de curto-circuito (I <sub>cu</sub> )	
• em 500 V / valor nominal	100 kA
• em 690 V / valor nominal	85 kA
capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (I <sub>cs</sub> )	

<ul style="list-style-type: none"> <li>em 500 V / valor nominal</li> <li>em 690 V / valor nominal</li> </ul>	100 kA 85 kA
capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (I <sub>cm</sub> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>em 500 V / valor nominal</li> <li>em 690 V / valor nominal</li> </ul>	220 kA 187 kA
capacidade de corrente temporária (I <sub>cw</sub> ) / em CA 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>em 0,5 s / valor nominal</li> <li>em 1 s / valor nominal</li> <li>em 2 s / valor nominal</li> <li>em 3 s / valor nominal</li> </ul>	100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
capacidade de corrente temporária (I <sub>cw</sub> ) / em CA 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>em 0,5 s / valor nominal</li> <li>em 1 s / valor nominal</li> <li>em 2 s / valor nominal</li> <li>em 3 s / valor nominal</li> </ul>	85 kA 85 kA 85 kA 85 kA
<b>Unidade de activação electrónica</b>	
característica do produto <ul style="list-style-type: none"> <li>com possibilidade de upgrade</li> <li>Bluetooth e interface USB</li> <li>interruptor de descodificação para funções de proteção básicas</li> <li>display e teclas de função</li> <li>software para projeto SENTRON powerconfig</li> </ul>	Si Si Si Si Si
<b>Funções básicas de protecção</b>	
característica do produto / em disparo L <ul style="list-style-type: none"> <li>ativável/desativável</li> <li>função de curva característica comutável</li> <li>comutável entre interruptor de descodificação e possibilidade de ajuste contínuo em eSet</li> </ul>	Si Si Si
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t	0,5;0,6;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t	x I <sub>n</sub>
valores de ajuste do tempo de retardo (t <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t	1;2;5;8;10;14;17;21;25
grandeza de referência do tempo de retardo (t <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t	s
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t / em eSet	0.4-1;0.001
valor absoluto ajustável da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t / em eSet <ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	2000 A 5000 A
valores de ajuste do tempo de retardo (t <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica I <sup>2</sup> t / em eSet	0.5-30;0.001
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica de tempo de ativação de corrente de I <sub>4t</sub> / em eSet	0.4-1;0.001
valores de ajuste do tempo de retardo (t <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica de tempo de ativação de corrente de I <sub>4t</sub> / em eSet	0.5-5;0.001
valor absoluto ajustável da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / em disparo L / em curva característica de tempo de ativação de corrente de I <sub>4t</sub> / em eSet <ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	2000 A 5000 A
<b>L: Protecção de sobrecarga condutor N</b>	
característica do produto / em proteção de condutor neutro / ativável/desativável	Si
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>nN</sub> ) / em disparo N	0,2-2;0,001
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>nN</sub> ) / em disparo N	x I <sub>n</sub>
corrente de ajuste ajustável (I <sub>nN</sub> ) / em disparo N	

<ul style="list-style-type: none"> <li>● mínimo</li> </ul>	1000 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>● máximo</li> </ul>	10000 A
<b>S: atrasado protecção contra curto-circuito ST</b>	
característica do produto / em disparo S	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● independente da direção / ativável/desativável</li> </ul>	Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>● independente da direção / função de curva característica comutável</li> </ul>	Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>● comutável entre interruptor de descodificação e possibilidade de ajuste contínuo em eSet</li> </ul>	Si
<b>S: atrasado protecção contra curto-circuito ST, Definição de valores I0t</b>	
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> ) / em disparo S / em curva característica I0t	1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> ) / em disparo S / em curva característica I0t	x I <sub>r</sub>
valores de ajuste do tempo de retardo (tsd) / em disparo S / em curva característica I0t	0.08;0.15;0.22;0.3;0.4
grandeza de referência do tempo de retardo (tsd) / em disparo S / em curva característica I0t	s
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> ) / em disparo S / em curva característica I0t / em eSet / independente da direção	0.6-10;0.001
valor absoluto ajustável da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em disparo S / em curva característica I0t / em eSet / independente da direção / mínimo</li> </ul>	3000 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em 500 V / em disparo S / em curva característica I0t / em eSet / independente da direção / máximo</li> </ul>	80 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em 690 V / em disparo S / em curva característica I0t / em eSet / independente da direção / máximo</li> </ul>	68 kA
valores de ajuste do tempo de retardo (tsd) / em disparo S / em curva característica I0t / em eSet / independente da direção	0.02-0.4;0.001
<b>S: atrasado protecção contra curto-circuito ST, Definição de valores I2t</b>	
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> ) / em disparo S / em curva característica I <sup>2</sup> t	1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> ) / em disparo S / em curva característica I <sup>2</sup> t	x I <sub>r</sub>
valores de ajuste do tempo de retardo (tsd) / em disparo S / em curva característica I <sup>2</sup> t	0.1;0.2;0.3;0.4
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> ) / em disparo S / em curva característica I <sup>2</sup> t / em eSet / independente da direção	0.6-10;0.001
valor absoluto ajustável da corrente de ajuste (I <sub>sd</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em disparo S / em curva característica I<sup>2</sup>t / em eSet / independente da direção / mínimo</li> </ul>	3000 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em 500 V / em disparo S / em curva característica I<sup>2</sup>t / em eSet / independente da direção / máximo</li> </ul>	80 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em 690 V / em disparo S / em curva característica I<sup>2</sup>t / em eSet / independente da direção / máximo</li> </ul>	68 kA
valores de ajuste do tempo de retardo (tsd) / em disparo S / em curva característica I <sup>2</sup> t / em eSet / independente da direção	0.02-0.4;0.001
característica do produto / em disparo I	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ativável/desativável</li> </ul>	Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>● comutável entre interruptor de descodificação e possibilidade de ajuste contínuo (com eSet)</li> </ul>	Si
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>i</sub> ) / em disparo I	1,5;2;3;4;6;8;10;12;15
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>i</sub> ) / em disparo I	x I <sub>n</sub>
fator de resposta da corrente de ajuste (I <sub>imax</sub> ) / em disparo I	0,8
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>imax</sub> ) / em disparo I	x I <sub>cs</sub>
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>i</sub> ) / em disparo I / em eSet	1,5-15;0,001
valor absoluto ajustável da corrente de ajuste (I <sub>i</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em disparo I / em eSet / mínimo</li> </ul>	7500 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em 500 V / em disparo I / em eSet / máximo</li> </ul>	80 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>● em 690 V / em disparo I / em eSet / máximo</li> </ul>	68 kA
<b>G: contacto à terra GF</b>	
característica do produto / em disparo G	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ativável/desativável</li> </ul>	Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• função de curva característica comutável</li> </ul>	Si
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I0t	0.06-0.4;0.001
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I0t	x I <sub>n</sub>
valores de ajuste do tempo de retardo (t <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I0t	0.02-30;0.001
grandeza de referência do tempo de retardo (t <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I0t	s
valores de ajuste da corrente de ajuste (I <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I <sup>2</sup> t	0.06-0.4;0.001
grandeza de referência da corrente de ajuste (I <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I <sup>2</sup> t	x I <sub>n</sub>
valores de ajuste do tempo de retardo (t <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I <sup>2</sup> t	0.02-5;0.001
grandeza de referência do tempo de retardo (t <sub>g</sub> ) / em disparo G / em curva característica I <sup>2</sup> t	s
<b>Outras funções de protecção</b>	
função de protecção <ul style="list-style-type: none"> <li>• modo de manutenção DAS+</li> </ul>	Si
<b>Funções de medição</b>	
função de medição <ul style="list-style-type: none"> <li>• medição da corrente</li> </ul>	Si
<b>Comunicação</b>	
função de comunicação	No
<b>Tempo de vida</b>	
durabilidade mecânica (ciclos de operação) <ul style="list-style-type: none"> <li>• sem manutenção / típica</li> <li>• com manutenção / típica</li> </ul>	7500 15000
durabilidade elétrica <ul style="list-style-type: none"> <li>• em 690 V / sem manutenção / típica</li> <li>• em 690 V / com manutenção / típica</li> </ul>	2000 15000
<b>Dimensões</b>	
altura	468 mm
largura	704 mm
profundidade	471 mm
<b>Conexão principal</b>	
disposição da conexão elétrica / para circuito principal	ligação principal traseira, horizontal
<b>Circuito auxiliar</b>	
versão do contato auxiliar	2 NA + 2 NF
número de NF / para contatos auxiliares	2
número de NA / para contatos auxiliares	2
número de contatos inversores / para contatos auxiliares	0
<b>Acessórios internos</b>	
componente do produto <ul style="list-style-type: none"> <li>• disparador de subtensão</li> <li>• disparador de tensão</li> <li>• sinalizador de disparo</li> <li>• acionamento do motor</li> </ul>	Si Si Si Si
<b>Condições ambientais</b>	
grau de protecção IP / do lado frontal	IP41
temperatura ambiente / durante operação <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo</li> <li>• máximo</li> </ul>	-40 °C 70 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo</li> <li>• máximo</li> </ul>	-40 °C 80 °C
<b>Certificados</b>	
identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009	Q

Homologações / certificados

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------



EMV	Radio Equipment Type Approval Certificate	Maritime application
-----	---	----------------------



[Industry Canada \(IC\)](#)

[Miscellaneous](#)

[FCC](#)



Maritime application



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<https://www.siemens.com/energy-automation>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3WA1350-5AF32-4EQ4-Z S07+T40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3WA1350-5AF32-4EQ4-Z S07+T40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3WA1350-5AF32-4EQ4-Z S07+T40](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1350-5AF32-4EQ4-Z S07+T40)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



01 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 02 (Eingangsstrom / Rated current), 03 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 04 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 05 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 06 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 07 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 08 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 09 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 10 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 11 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 12 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 13 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 14 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 15 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 16 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 17 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 18 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 19 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 20 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 21 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 22 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 23 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 24 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 25 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 26 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 27 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 28 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 29 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 30 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 31 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 32 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 33 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 34 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 35 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 36 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 37 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 38 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 39 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 40 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 41 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 42 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 43 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 44 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 45 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 46 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 47 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 48 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 49 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 50 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 51 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 52 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 53 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 54 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 55 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 56 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 57 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 58 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 59 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 60 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 61 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 62 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 63 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 64 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 65 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 66 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 67 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 68 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 69 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 70 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 71 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 72 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 73 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 74 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 75 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 76 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 77 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 78 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 79 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 80 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 81 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 82 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 83 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 84 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 85 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 86 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 87 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 88 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 89 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 90 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 91 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 92 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 93 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 94 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 95 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 96 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 97 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 98 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 99 (Einschaltstrom / Peakcurrent), 100 (Einschaltstrom / Peakcurrent)

última alteração:

07/12/2025

