

**SCA320B6W**

**PLUGUE DE EMBUTIR**  
**20A 2P 3W 6h 250V 75X75MM**  
**Terminais de parafuso**



UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série OPTIMA[UL]
Descrição sintética	PLUGUE DE EMBUTIR
Versão de montagem	EMBUTIR

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Corrente nominal	20A
Polos	2P 3W
Posição horária	6h
Tensão nominal	250V
Conector borne	Terminais de parafuso

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK10
Grau de proteção UL	TYPE 3R, 4, 4X
Tipo de saída disponível	RETA
Material de contacto	CuZn (latão)
Tratamento da superfície	Niquelado

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

Flange	75X75MM
--------	---------

**DESCARREGAR**

<a href="#">Desenho Técnico [PDF]</a>
<a href="#">Desenho Técnico [DWG]</a>
<a href="#">Desenho Técnico [STP]</a>
<a href="#">Guia de instruções</a>

**OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	UL listed
Classificações dupla - Produtos com dupla classificação: Série I (Internacional 16/32/63/125A) e Série II (América do Norte 20/30/60/100A)	