

**403.63875-M**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz**  
**170X380MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



**EAC**

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE GRP |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA  |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 63A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 11h                   |
| Tensão nominal   | 440-460V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem    | EMBUTIR                        |
| Cor                   | VERMELHO                       |
| Material              | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção      | Watertight                     |
| Grau de proteção IP   | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK   | IK10                           |
| Material de contacto  | CuZn (latão)                   |
| Working temperature   | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE             | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94 | V0                             |
| Cadeado               | ø6,3mm                         |

### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 170X380MM |
|--------|-----------|

### ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

### ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                            |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável. |
|                 | Base vazia: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579)            |
|                 | Com indicador de energia de LED                       |
|                 | MCB = Interruptor de circuito com relé termomagnético |