

503.2416-F

TOMADA BLOQUEADA
16A 2P 24V II 3D Bornes conexão
brida tornillo Con enclavamiento
eléctrico



EN 61558-2-6 (1997)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2012)
EN 61558-1/A11 (2003)
EN 61558-1/A1 (1998)
EN 61558-1 (1997)
EN 60079-0/A11 (2013)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-GRP[<50V]
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Polos	2P
Tensão nominal	24V
Conector borne	Bornes conexão brida tornillo

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 3D
modo de proteção poeira	Ex tc IIIC T90°C Dc IP66

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Cor	ROXO
Material	GRP Glass Reinforced Polyester
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Resistência ao impacto	7J
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-25°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Auto-extinguível UL94	V0
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento eléctrico
Notas	CON TRASFORMATORE 120VA
Catalogue notes	Lado em branco com marca de ponto de perfuração
	Fusíveis não fornecidos
	Transformador SELV 220/24V~ 150VA (serviço contínuo).
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.