

623.3506-062**ADAPTADOR MÚLTIPLO
IP66 2P+T 16A 230V****EMC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADAPTO
Descrição sintética	ADAPTADOR MÚLTIPLO
Versão de montagem	SÓTÃO

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	2P+T
Inlet supply unit	Aliment.directa de interr.gen.
Emergency push button	No previsto
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 2P 16A
	Interrupt.diferen.2P 25A 0,03A
Potência máx	3 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Cor	CINZA
Grau de proteção IP	IP66
Versão de montagem	SÓTÃO
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Sin cable y clavija

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	3 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Equipado com prensa cabo PG21, braçadeira de cabo e bloco de terminais.
	Janela 6 módulos DIN.
	Alça de transporte em aço-zincado