

**SCM430R9W****TOMADA FIXA****30A 3P 4W 9h 3Ø250V 75X75MM****Terminais de parafuso**

UL 486E  
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
IEC 60309-1 (1999)  
CSA C22.2 No. 65-93  
IEC 60309-2 (1999)  
UL 1682

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Série comercial     | Série EUREKA-HD[UL] |
| Descrição sintética | TOMADA FIXA         |
| Versão de montagem  | EMBUTIR             |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 30A                   |
| Polos            | 3P 4W                 |
| Posição horária  | 9h                    |
| Tensão nominal   | 3Ø250V                |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR       |
| Cor                      | AZUL          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Watertight    |
| Grau de proteção IP      | IP67          |
| Grau de proteção IK      | IK10          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 75X75MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | UL listed                                                                                                                                     |
|                 | Classificações dupla - Produtos com dupla classificação:<br>Série I (Internacional 16/32/63/125A) e Série II (América do Norte 20/30/60/100A) |