



cobre conexão ACB a BCP N tamanho da estrutura 0 (1250 A), técnica de inserção, conexão: superior, posição N: superior, modelo N: 100%, conexão dos cabos e posição N: igual



Versão	
nome da marca do produto	ALPHA 3200 Eco
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	1
componentes de uma ligação elétrica	Campo/Campo
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	1 250 A
torque de aperto máximo	40 N·m
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	8,4 kg
Homologações certificados	
Environment	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

### Outras informações

- Informações sobre a embalagem  
[Informações sobre a embalagem](#)
- Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8LK6036-8AA58>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8LK6036-8AA58>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8LK6036-8AA58](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8LK6036-8AA58)
- CAX-Online-Generator  
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications  
<https://www.siemens.com/specifications>
- Curvas características  
[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



