



PRODUCT-DETAILS

ACS800-04-0070-5

ACS800-04-0070-5 Pcont.max:55kW,  
Icont.max:96A



| Informações gerais          |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Pseudónimo comercial global | ACS800-04-0070-5                               |
| ID do produto               | 68365708                                       |
| Designação de tipo ABB      | ACS800-04-0070-5                               |
| Descrição do catálogo       | ACS800-04-0070-5 Pcont.max:55kW, Icont.max:96A |

| Ordering                       |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| País de origem                 | Finland (FI)                                   |
| Número de tarifa aduaneira     | 85044088                                       |
| Descrição da fatura            | ACS800-04-0070-5 Pcont.max:55kW, Icont.max:96A |
| Feito para encomendar          | Yes                                            |
| Quantidade Mínima de Encomenda | 1 piece                                        |
| Encomenda Múltipla             | 1 piece                                        |
| Apenas referência              | No                                             |
| Unidade de medida de venda     | piece                                          |

| Dimensions                                   |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Peso Líquido do Produto                      | 32 kg    |
| Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto | 275.5 mm |
| Altura Líquida do Produto                    | 602 mm   |
| Largura Líquida do Produto                   | 265 mm   |

| Technical                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Número de fases                                                    | 3                           |
| Frequência (f)                                                     | 48 ... 63 Hz                |
| Tamanho da estrutura                                               | R5                          |
| Tensão de Entrada (U <sub>in</sub> )                               | 380 ... 500 V               |
| Tipo de apoio                                                      | Module for cabinet assembly |
| Corrente de saída, Utilização de serviço pesado (I <sub>HD</sub> ) | 69 A                        |
| Corrente de saída, Utilização leve-sobrecarga (I <sub>LD</sub> )   | 88 A                        |
| Corrente de saída, Utilização normal (I <sub>n</sub> )             | 96 A                        |
| Potência de saída, Utilização de serviço pesado (P <sub>HD</sub> ) | 45 kW                       |
| Potência de saída, Utilização leve-sobrecarga (P <sub>LD</sub> )   | 55 kW                       |
| Potência de saída, Utilização normal (P <sub>n</sub> )             | 55 kW                       |

| Classifications |          |
|-----------------|----------|
| UNSPSC          | 39122001 |

| Environmental  |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| SCIP           | e550f262-cea9-43a6-bbb7-76ebc5b9dc70 Finland (FI)           |
| Categoria REEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

| Additional Information |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nome de Produto        | Frequency Converter |

---

## Categorias

---

Drives, inversores e conversores → Acionamentos CA de baixa tensão → Acionamentos CA legados → Módulos de acionamento ACS800 → ACS800-04 - Módulo de acionamento individual

