

590.GE1605-C

ENCLOSED CHANGE OVER SWITCH
16A 3P+N IP65 155x210x107mm C1
IK09 GENERAL CINZA/PRETO GW
650°C



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-TP
Descrição sintética	ENCLOSED CHANGE OVER SWITCH
Descrição	The ISOLATORS-TP Series is a versatile enclosed changeover switch designed for general applications. Constructed from durable engineering plastic, it features a handle in grey/black. This device supports a rated current of 16A and operates at a rated voltage of 690V. It is configured with 3P+N poles and a switch size of C1, ensuring reliable performance. The switch offers a protection degree of IP65 and an impact resistance of IK09, making it suitable for surface mounting in various environments. Notable features include blank sides, a handle that is padlockable in the OFF position with up to three padlocks, and a late break and early make neutral pole, operating efficiently at 16A in AC23A (415V).
Modelo	GENERAL
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Polos	3P+N
Tamanho	C1
Tensão nominal	690V
Tensão de isolamento (Ui)	690VAC
Tensão de impulso (Uimp)	8kV
Corrente térmica (Ithe)	20A
Corrente (Ie) em AC21A (415V)	20A
Corrente (Ie) em AC21A (500V)	20A
Corrente (Ie) em AC21A (690V)	20A
Corrente (Ie) em AC22A (415V)	16A
Corrente (Ie) em AC22A (500V)	16A
Corrente (Ie) em AC22A (690V)	16A
Corrente (Ie) em AC23A (415V)	16A
Corrente (Ie) em AC23A (500V)	16A
Corrente (Ie) em AC23A (690V)	16A
Potência AC23A (415V)	7.5kW
Short-time current	1,1kA Icw(1s)
Corrente de c.c. condicional	50kAeff
Fusível associado - tipo gG	16A
Terminais - Fios flexíveis	2.5-16mm ²
Terminais - Fios rígidos	2.5-16mm ²

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP65
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	CINZA/PRETO
GLOW WIRE	GW 650°C
Grau de proteção IK	IK09

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	155x210x107mm
------------	---------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados)
	Lados em branco
	Contato neutro antecipado.