

690.5602-1712K

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP65 3P+N+T 125A 400V
560x380x350mm



EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série IMPACT
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PORTÁTIL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	125A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 125A
Emergency push button	No previsto
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 125A

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	BORRACHA
Cor	PRETO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK09
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	560x380x350mm
No. of available outlets	5 NR

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação