

**SCA430B5W-PI**

**PLUGUE DE EMBUTIR**  
**30A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM**  
 Terminais de parafuso Com o dispositivo REVERSE



UL 1682  
 CSA C22.2 No 182.1-17

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série OPTIMA[UL]
Descrição sintética	PLUGUE DE EMBUTIR
Versão de montagem	EMBUTIR

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Corrente nominal	30A
Polos	3P 4W
Posição horária	5h
Tensão nominal	3Ø600V
Conector borne	Terminais de parafuso

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	PRETO
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK10
Grau de proteção UL	TYPE 3R, 4, 4X
Tipo de saída disponível	RETA
Material de contacto	CuZn (latão)
Tratamento da superfície	Niquelado

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

Flange	75X75MM
--------	---------

**DESCARREGAR**

<a href="#">Desenho Técnico [PDF]</a>
<a href="#">Desenho Técnico [DWG]</a>
<a href="#">Desenho Técnico [STP]</a>
<a href="#">Guia de instruções</a>

**OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Opções	Com o dispositivo REVERSE
Catalogue notes	UL listed