

746.3025-351

ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
IP44 30m 4x2,5mm²



EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 330
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	
The ROLLER 330 Series Industrial Cable Reel is designed for professional use, offering a robust cable management solution. Constructed from engineering plastic, it provides durability with an IK07 impact resistance rating. The IP44 protection degree ensures adequate moisture resistance. This cable reel features a 30-meter H07RN-F cable with a 2.5mm ² section, suitable for demanding environments. It includes a carrying handle and a disconnecter, enhancing portability and safety. The reel is mounted on a stand, facilitating ease of use in various settings. This product is engineered to meet the needs of professionals requiring reliable and efficient cable management solutions.	
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F
Potencia con cable enrollado	4500W
Potencia con cable desenroll.	11000W

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK07
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	1 NR
Cable length	30m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Totalmente ligado, pronto para uso.
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo H07RN-F (RUBBER)
	Nota: tomadas de corrente doméstica Scame garanti o grau de proteção IP44 quando a tampa está fechada.
	Cabo bobinas para aplicações industriais:
	Com suporte para a Serie BLOCK4