

**805.EX5420.B**

PRENSA CABO  
M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD



IEC 61241-1 (2004-05)  
IEC 60079-7 (2006-07)  
IEC 60079-0 (2004-01)  
IEC 61241-0 (2004-07)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série UNION-EX[PA] |
| Descrição sintética | PRENSA CABO        |

**■ CARACTERÍSTICAS EX**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Group and categories EX | II 2GD     |
| Modo de proteção de gás | Ex eb IIC  |
| modo de proteção poeira | Ex tb IIIC |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Grau de proteção IP        | IP66/IP68     |
| Material                   | TERMOPLÁSTICO |
| Cor                        | AZUL          |
| Para cables                | ø7-12mm       |
| GLOW WIRE                  | GW 960°C      |
| Ambient temperature Ta min | -35 °C        |
| Ambient temperature Ta max | 95 °C         |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|            |         |
|------------|---------|
| Fio (type) | Metric  |
| Fio        | M20X1,5 |
| Rosca      | Curto   |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Com junta.<br>AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|