



Ilustração semelhante

Dados para pedidos

6FC5203-0AF02-0AA2

N.º pedido do cliente :

N.º encomenda Siemens :

N.º oferta :

Nota :

N.º item :

N.º com. :

Projeto :

Ecrã		Condições ambientais	
Diagonal do ecrã	12.1 in TFT a cores SVGA, retroiluminação LED	Classe de clima conforme EN60721-3-3 Condensação e formação de gelo excluídas. Temperatura do ar baixa 0 °C.	
Resolução do ecrã	800 x 600 Pixel		
Dados nominais		Temperatura ambiente	
Tensão de entrada	CC 5 V	Operação lado frontal	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
	Através do PCU ou TCU	Operação do lado de trás	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Consumo de potência		Armazenamento	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
		Transporte	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Máximo	6,0 W	Humidade relativa do ar	
Típico	5,0 W		
Dados mecânicos		Aprovações	
Peso líquido	5,0 kg (11,02 lb)	Operação	5 ... 95 %
Largura	483,0 mm (19,02 in)	Armazenamento	5 ... 95 %
Altura	310,0 mm (12,20 in)	Transporte	5 ... 95 %
Profundidade	30,0 mm (1,18 in)	Certificado de aptidão	
	Sem capa de proteção USB frontal		
Profundidade de montagem	20,0 mm (0,79 in)	CE / cULus	
com PCU 50	101,0 mm (3,98 in)		
	Espaço livre + 10 mm		
Superfície de montagem			
Largura da secção	450,0 mm (17,72 in)		
Altura da secção	290,0 mm (11,42 in)		
Grau de protecção			
Parte frontal	IP65		
Parte de trás	IP00		