

Dados para pedidos

6FC5303-0AF22-1AA1

N.º pedido do cliente :

N.º encomenda Siemens :

N.º oferta :

Nota :



Ilustração semelhante

N.º item :

N.º com. :

Projeto :

Dados nominais

Tensão de entrada CC 24 V

Consumo de potência, máx. 21,2 W

Dados mecânicos

Peso líquido 1,600 kg (3,53 lb)

Largura 483,0 mm (19,02 in)

Altura 155,0 mm (6,10 in)

Profundidade 106,7 mm (4,20 in)

Com conector para conexão do volante

Profundidade de montagem 53,9 mm (2,12 in)

Com conector para conexão do volante

Superfície de montagem

Largura da secção 450,0 mm (17,72 in)

Altura da secção 135,0 mm (5,31 in)

Grau de protecção

Parte de trás IP00

Parte frontal IP54

Armação de montagem IP65

Condições ambientais

Classe de clima conforme EN60721-3-
3

Condensação e formação de gelo
excluídas. Temperatura do ar baixa
0 °C.

Temperatura ambiente

Operação lado frontal 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Operação do lado de trás 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transporte -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Armazenamento -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Humidade relativa do ar

Operação 5 ... 95 %

Armazenamento 5 ... 95 %

Transporte 5 ... 95 %

Aprovações

Certificado de aptidão CE, cULus