



Ilustração semelhante / Figure similar

Dados para pedidos

MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF32-0AA1

N.º pedido do cliente / Client order no.:

N.º encomenda Siemens / Order no.:

N.º oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N.º item / Item no.:

N.º com. / Consignment no.:

Projeto / Project:

Dados nominais / Rated data

Tensão de entrada
Input voltage CC 5 V

Consumo de potência, máx.
Power consumption, max. 2,5 W

Dados mecânicos / Mechanical data

Peso líquido
Net weight 1,220 kg (2,69 lb)

Largura
Width 483,0 mm (19,02 in)

Altura
Height 155,0 mm (6,10 in)

Profundidade
Depth 54,0 mm (2,13 in)

Condições ambientais / Ambient conditions

Classe de clima conforme EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3
Condensação e formação de gelo excluídas. Baixa temperatura do ar 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

Temperatura ambiente / Ambient temperature

Operação lado frontal
Operation on the front 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Operação do lado de trás
Operation at the rear 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transporte
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Armazenamento
Storage -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humidade relativa do ar / Relative humidity

Operação
Operation 5 ... 90 %

Armazenamento
Storage 5 ... 95 %

Transporte
Transport 5 ... 95 %

Aprovações / Approvals

Certificado de aptidão
Certificate of suitability CE, cULus, EAC, KCC, RCM
CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Grau de protecção / Degree of protection

Parte de trás
Rear side IP00

Parte frontal
Front side IP65