

### Dados para pedidos

MLFB-Ordering data

6FC5373-0AA30-0AB0



Ilustração semelhante / Figure similar

N.º pedido do cliente / Client order no.:

N.º encomenda Siemens / Order no.:

N.º oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N.º item / Item no.:

N.º com. / Consignment no.:

Projeto / Project:

### Dados nominais / Rated data

**Tensão de entrada**  
Input voltage CC 24 V

**Consumo de potência, máx.**  
Power consumption, max. 352 W

**Potência de perda**  
Power loss 24 W

### Memória de trabalho / Working memory

**Capacidade de memória**  
Memory capacity 2 Gbyte DRAM  
2 Gbyte DRAM

1 Gbyte NVM  
1 Gbyte NVM

### Dados mecânicos / Mechanical data

**Grau de protecção**  
Degree of protection IP20 / UL open type

**Peso líquido**  
Net weight 3,9 kg (8,60 lb)

**Largura**  
Width 50 mm (1,97 in)

**Altura**  
Height 455 mm (17,91 in)

**Profundidade**  
Depth 272 mm (10,71 in)

### Condições ambientais / Ambient conditions

**Classe de clima conforme EN60721-3-3**  
Climate class according to EN60721-3-3  
Condensação e formação de gelo excluídas. Temperatura do ar baixa 0 °C.  
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

### Temperatura ambiente / Ambient temperature

**Operação**  
Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

**Transporte**  
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Armazenamento**  
Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

### Humidade relativa do ar / Relative humidity

**Operação**  
Operation 5 ... 95 %

**Armazenamento**  
Storage 5 ... 95 %

**Transporte**  
Transport 5 ... 95 %

### Aprovações / Approvals

**Certificado de aptidão**  
Certificate of suitability CE, cULus  
CE, cULus