

Ficha técnica para SINAMICS DCM

Artigo n.º : 6RA8031-6GS22-0AA0

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda Siemens :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :



Ilustração semelhante

Dados nominais		Valor de procura	
Induzido		Forma construtiva	Aparelho de instalação
Tensão de ligação nominal	575 V	Tensão nominal induzida do motor	600 V
Tensão contínua nominal	690 V	Corrente nominal induzida	125 A
Corrente de entrada nominal	103,8 A	Tensão de utilização nominal	320 V
Corrente contínua nominal	125 A	Corrente de utilização nominal	10 A
Campo		Sobretensão máx. da rede AC	0 %
Peça de potência de campo	Peça de potência de campo 1Q (padrão)	Altura da instalação	1.000 m
Tensão nominal de ligação	2AC 480V	Temperatura do meio de refrigeração	40 °C
Corrente contínua nominal	10 A	Modo de operação	Operação de dois quadrantes
Conversor		Classe de carga	Classe DC I (operação contínua)
Modo de operação	Operação de dois quadrantes		
Potência nominal	86 kW		
Potência dissipada	463 W		
Tipo de proteção	IP00		
Altura da instalação	1.000 m		
Medidas (A x L x P)	385 x 268 x 252 mm		
Peso aprox.	15 kg		