

Ficha técnica para SINAMICS DCM

Artigo n.º : 6RA8087-6FV62-0AA0

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda Siemens :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :



Ilustração semelhante

Dados nominais	
Induzido	
Tensão de ligação nominal	480 V
Tensão contínua nominal	500 V
Corrente de entrada nominal	705,5 A
Corrente contínua nominal	850 A
Campo	
Peça de potência de campo	Peça de potência de campo 1Q (padrão)
Tensão nominal de ligação	2AC 480V
Corrente contínua nominal	30 A
Conversor	
Modo de operação	Operação de quatro quadrantes
Potência nominal	425 kW
Potência dissipada	2.597 W
Tipo de proteção	IP00
Altura da instalação	1.000 m
Medidas (A x L x P)	700 x 268 x 311 mm
Peso aprox.	42 kg

Valor de procura	
Forma construtiva	Aparelho de instalação
Tensão nominal induzida do motor	520 V
Corrente nominal induzida	850 A
Tensão de utilização nominal	320 V
Corrente de utilização nominal	30 A
Sobretensão máx. da rede AC	0 %
Altura da instalação	1.000 m
Temperatura do meio de refrigeração	40 °C
Modo de operação	Operação de quatro quadrantes
Classe de carga	Classe DC I (operação contínua)