

Ficha técnica para SINAMICS DCM

Artigo n.º : 6RA8091-6DV62-0AA0

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda Siemens :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :



Ilustração semelhante

Dados nominais	
Induzido	
Tensão de ligação nominal	400 V
Tensão contínua nominal	420 V
Corrente de entrada nominal	996 A
Corrente contínua nominal	1.200 A
Campo	
Peça de potência de campo	Peça de potência de campo 1Q (padrão)
Tensão nominal de ligação	2AC 480V
Corrente contínua nominal	40 A
Conversor	
Modo de operação	Operação de quatro quadrantes
Potência nominal	504 kW
Potência dissipada	4.107 W
Tipo de proteção	IP00
Altura da instalação	1.000 m
Medidas (A x L x P)	785 x 268 x 435 mm
Peso aprox.	78 kg

Valor de procura	
Forma construtiva	Aparelho de instalação
Tensão nominal induzida do motor	420 V
Corrente nominal induzida	1.200 A
Tensão de utilização nominal	320 V
Corrente de utilização nominal	40 A
Sobretensão máx. da rede AC	0 %
Altura da instalação	1.000 m
Temperatura do meio de refrigeração	40 °C
Modo de operação	Operação de quatro quadrantes
Classe de carga	Classe DC I (operação contínua)