

Ficha técnica para SINAMICS DCM

Artigo n.º : 6RA8095-4GS22-0AA0

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda Siemens :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :



Ilustração semelhante

| Dados nominais              |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Induzido                    |                                       |
| Tensão de ligação nominal   | 575 V                                 |
| Tensão contínua nominal     | 690 V                                 |
| Corrente de entrada nominal | 1.660 A                               |
| Corrente contínua nominal   | 2.000 A                               |
| Campo                       |                                       |
| Peça de potência de campo   | Peça de potência de campo 1Q (padrão) |
| Tensão nominal de ligação   | 2AC 480V                              |
| Corrente contínua nominal   | 40 A                                  |
| Conversor                   |                                       |
| Modo de operação            | Operação de dois quadrantes           |
| Potência nominal            | 1.380 kW                              |
| Potência dissipada          | 7.073 W                               |
| Tipo de proteção            | IP00                                  |
| Altura da instalação        | 1.000 m                               |
| Medidas (A x L x P)         | 883 x 453 x 505 mm                    |
| Peso aprox.                 | 132 kg                                |

| Valor de procura                    |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Forma construtiva                   | Aparelho de instalação          |
| Tensão nominal induzida do motor    | 600 V                           |
| Corrente nominal induzida           | 2.000 A                         |
| Tensão de utilização nominal        | 320 V                           |
| Corrente de utilização nominal      | 40 A                            |
| Sobretensão máx. da rede AC         | 0 %                             |
| Altura da instalação                | 1.000 m                         |
| Temperatura do meio de refrigeração | 40 °C                           |
| Modo de operação                    | Operação de dois quadrantes     |
| Classe de carga                     | Classe DC I (operação contínua) |