

Artigo n.º : 6SL3000-0BE23-6DA1

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda Siemens :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

Ilustração semelhante



Dados nominais

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Entrada             |               |
| Número de fases     | 3 CA          |
| Tensão de rede      | 380 ... 480 V |
| Saída               |               |
| Corrente estipulada | 74,0 A        |

Dados técnicos gerais

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Potência de perda | 0,020 kW |
|-------------------|----------|

Dados mecânicos

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Grau de protecção | IP20 / UL open type |
| Peso líquido      | 7,50 kg (16,53 lb)  |
| Medidas           |                     |
| Largura           | 75,0 mm (2,95 in)   |
| Altura            | 433,0 mm (17,05 in) |
| Profundidade      | 226,0 mm (8,90 in)  |

Ligações

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Do lado da rede               |                                 |
| Versão                        | borne de ligação por parafusos  |
| Carga lateral                 |                                 |
| Versão                        | bornes de ligação por parafusos |
| Secção transversal de ligação | 35,00 mm² (AWG 2)               |
| Ligação PE                    |                                 |
| Versão                        | Pinos roscados M6               |

Normas

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Conformidade com as normas | cURus |
|----------------------------|-------|