

Ficha de dados do Control Supply Module

Data sheet for Control Supply Module

Artigo n.º : 6SL3100-1DE22-0AA1
Article No. :



Ilustração semelhante
Figure similar

N.º pedido do cliente :
Client order no. :
N.º encomenda Siemens :
Order no. :
N.º oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

N.º item :
Item no. :
N.º com. :
Consignment no. :
Projeto :
Project :

Dados elétricos

Electrical data

Circuito intermédio DC link	
Tensão ¹⁾ Voltage	510 ... 720 V
Saída Output	
Tensão Voltage	24,0 ... 28,8 V

Dados nominais

Rated data

Entrada Input	
Corrente nominal (3AC 400 V), máx. Rated current (3 AC 400 V), max.	2 A
Corrente nominal (DC 600 V) Rated current (600 V DC)	1,1 A
Saída Output	
Corrente estipulada Rated current	20 A
Intensidade de corrente máxima admissível Current carrying capacity	
Calhas 24 V CC 24 V busbars	20 A
Calha de circuito intermédio DC link busbars	100 A

Dados mecânicos

Mechanical data

Forma construtiva Type of construction	Booksize Booksize
Peso líquido Net weight	4,8 kg (10,58 lb)
Medidas Dimensions	
Largura Width	50 mm (1,97 in)
Altura Height	380 mm (14,96 in)
Profundidade ²⁾ Depth	270 mm (10,63 in)

Dados técnicos gerais

General technical specifications

Supressão de interferências RI suppression	Categoria C2 segundo a EN 61800-3 Category C2 in accordance with EN 61800-3
---	--

Condições ambientais

Ambient conditions

Tipo de arrefecimento Type of cooling	Refrigeração do ar interno Internal air cooling
--	--

Ligações

Connections

Do lado da rede Line side	
Versão Design	borne de ligação por parafusos screw-type terminal
Secção transversal de ligação Conductor cross-section	0,2 ... 4,0 mm² (AWG 24 ... AWG 12)
Cabo PE PE conductor	
Versão Design	Parafuso M5 M5 screw

Normas

Standards

Conformidade com as normas Compliance with standards	cULus
---	-------

¹⁾Operação em área DC 300 ... 430 V por breves instantes <1 min admissível
Operation in 300 ... 430 V DC range permitted briefly for < 1 min
²⁾Profundidade, com espaçador (incluído no âmbito de fornecimento)
Depth, with spacer (included in scope of supply)