

## 6SL3210-1KE11-8UB1



SINAMICS G120C Potência nominal: 0,55kW com sobrecarga de 150% por 3 seg 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz interface de E/S não filtrada: 6DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe-Torque-Off integrado Fieldbus integrado: USS/MODBUS RTU; Grau de proteção IP20/UL Open Type Variável: FSA 196x 73x 203 (AxLxP) externo 24 V

## Anotações

O produto foi substituído pelo seguinte produto sucessor: 6SL3210-1KE11-8UB2  
Este produto é uma peça de reposição, visite a seção Peças de reposição & Serviço para obter mais informações  
Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso escritório local da Siemens

[Preço de tabela](#)

[Visualizar preços](#)

[Preço ao Cliente](#)

[Visualizar preços](#)

[Serviço de Suporte \(Manuais, Certificados, FAQs...\)](#)

[Baixar](#)

## Acessório

## Serviços



6SL3054-4AG00-2AA0

SINAMICS SD cartão 512 MB vazio



6SL3255-0AA00-4CA1

Painel Operador Básico SINAMICS G120 (BOP-2)



6SL3203-0CE13-2AA0

Reator SINAMICS 380-480V 3AC 47-63Hz I\_LN=4.0 A Autônomo



6SL3201-0BE14-3AA0

RESISTOR DE FRENAGEM SINAMICS R=3700hm P\_rated=75W P\_max=1500W/12s/5%...

[Mostrar tudo](#)

## Produto

Número do artigo (número voltado para o mercado)

6SL3210-1KE11-8UB1

Descrição do Produto

SINAMICS G120C Potência nominal: 0,55kW com sobrecarga de 150% por 3 seg 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz interface de E/S não filtrada: 6DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe-Torque-Off integrado Fieldbus integrado: USS/MODBUS RTU; Grau de proteção IP20/UL Open Type Variável: FSA 196x 73x 203 (AxLxP) externo 24 V

Família de produtos

Não disponível

Ciclo de vida do produto (PLM)

PM410: Cancelamento do produto

Data de Vigência do PLM

Produto cancelado desde: 01.10.2021

Anotações

O produto foi substituído pelo seguinte produto sucessor:  
6SL3210-1KE11-8UB2

Este produto é uma peça de reposição, visite a seção Peças de reposição & Serviço para obter mais informações  
Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso escritório local da Siemens

## Informações sobre o sucessor

Sucessor

6SL3210-1KE11-8UB2

Descrição do sucessor

SINAMICS G120C POTÊNCIA NOMINAL 0,55KW COM 150% SOBRECARGA PARA 3 SEG 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ NÃO FILTRADO I/O INTERFACE: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO TORQUE SEGURO FORA DO FIELDBUS INTEGRADO: USS/ MODBUS RTU; PROTEÇÃO: IP20 / UL TAMANHO DO TIPO ABERTO: FSAA 173X73X155 (HWXDX) 24V EXTERNO

## Dados de preços

Grupo de preços específicos da região / Grupo de preços da sede

S60 / 3A2

Preço de tabela

[Visualizar preços](#)

Preço ao Cliente

[Visualizar preços](#)

Sobretaxa para Matérias-Primas

Nenhum

Fator Metal

Nenhum

## Informações de entrega

Regulamentos de Controle de Exportação

ECCN : N / AL : N

Prazo de execução padrão à saída da fábrica

1 dia/dias

Peso Líquido (kg)

2.100 kg

Dimensão da embalagem

270,00 x 225,00 x 85,00

Unidade de medida de tamanho do pacote

MILÍMETRO

Unidade de Quantidade

1 Peça

Quantidade de Embalagem

1

## Informações adicionais sobre o produto

EAN

4042948663172

UPC

Não disponível

Código da mercadoria

85044085

LKZ\_FDB/CatalogID

D11.1SD

Grupo de Produtos

9486

Código do grupo

R2S3

País de origem	Grã-Bretanha
Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS	Desde: 01.07.2006
Classe de produto	R: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/periodo de devolução.
Obrigação de retoma dos REEE (2012/19/UE)	Não
REACH Art. 33 Dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos	

## Classificações

Não disponível