SIEMENS

Hoja de medición y de datos SINAMICS V70
Data sheet for SINAMICS V70

Figura similar
Figure similar

Referencia : **6SL3210-5DE17-8UA0**
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
N°. de pedido :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

N°. de item :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Entrada
Input

Número de fases Number of phases	3 AC
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V -15 % +10 %
Frecuencia de red Line frequency	45 ... 66 Hz

Salida
Output

Potencia asignada Rated power	1,75 kW
Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	5,30 A
Intensidad de salida, máx. Max. output current	15,90 A

Alimentación electrónica
Electronic power supply

Fuente de alimentación Power supply	24 V ±10 %

Datos técnicos generales
General tech. specifications

Pérdidas Power loss	70,00 W

Conexiones
Connections

Lado del motor
Motor end

Sección de conector Conductor cross-section	2,5 mm²

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Tamaño Frame size	FSB
Peso neto Net weight	2,45 kg (5,40 lb)
Anchura Width	100,0 mm (3,94 in)
Altura Height	180,0 mm (7,09 in)
Profundidad Depth	200,0 mm (7,87 in)

Condiciones ambientales
Ambient conditions

Refrigeración Cooling	Refrigeración forzada por ventilador Forced-air cooling via fan
Altura de instalación Installation altitude	1.000 m
Demanda de aire de refrigeración Cooling air requirement	0,005 m³/s (0,177 ft³/s)

Temperatura ambiente
Ambient temperature

Funcionamiento Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humedad relativa
Relative humidity

Funcionamiento máx. Max. operation	90 %

Normas
Standards

Conformidad con normas Compliance with standards	CE CE