

671.6546-490**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO**
IP66 3P+N+T 16A 400V
328x550x140mm**EMC CE**EN 61439-3 (2012-04)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 10mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 16A
	Interrupt.diferen.4P 25A 0,03A
Potência máx	9 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Con aparatos de proteccion

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	328x550x140mm
No. of available outlets	4 NR

■ DESCARREGAREsquema de ligação
Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]