

Artigo n.º : **1FK7105-2AF71-1RB0-Z  
X01**



Ilustração semelhante

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

### Dados de configuração

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Velocidade nominal (100 K)       | 3.000 rpm                 |
| Número de pólos                  | 8                         |
| Binário nominal (100 K)          | 26,0 Nm                   |
| Corrente nominal                 | 18,0 A                    |
| Binário estático (60 K)          | 40,00 Nm                  |
| Binário estático (100 K)         | 48,00 Nm                  |
| Corrente de imobilização (60 K)  | 25,00 A                   |
| Corrente de imobilização (100 K) | 31,00 A                   |
| Binário de inércia               | 162,000 kgcm <sup>2</sup> |
| Rendimento                       | 94,0 %                    |

### Constantes físicas

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Constante de binário                | 1,55 Nm/A                      |
| Constante de tensão em 20 °C        | 102,0 V/1000*min <sup>-1</sup> |
| Resistência do enrolamento em 20 °C | 0,07 Ω                         |
| Indutância da sequência de fase     | 1,9 mH                         |
| Constante eléctrica de tempo        | 26,00 ms                       |
| Constante mecânica de tempo         | 1,40 ms                        |
| Constante térmica de tempo          | 70 mín.                        |
| Rigidez torcional do eixo           | 95.000 Nm/rad                  |
| Peso líquido do motor               | 43,5 kg                        |

### Dados mecânicos

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tipo de motor                      | motor síncrono excitado por ímãs permanentes           |
| Tipo de motor                      | Compact  |
| Altura axial                       | 100  |
| Refrigeração                       | auto-ventilação  |
| Tolerância de concentricidade      | 0,050 mm   |
| Tolerância de coaxialidade         | 0,10 mm  |
| Tolerância de planeamento          | 0,10 mm  |
| Nível da quantidade de vibração    | nível A  |
| Tamanho do conector                | 1,5  |
| Grau de protecção                  | IP64   |
| Forma construtiva segundo Código I | IM B5 (IM V1,IM V3)                                    |
| Monitorização da temperatura       | Sensor de temperatura Pt1000                           |
| Disposição de ligação eléctrica    | conector de encaixe para sinais e desempenho, rotativo |
| Cor especial da carcaça            | Preto intenso, fosco RAL 9005                          |
| Travão de paragem                  | com freio de retenção                                  |
| Extremidade do eixo                | Mola de ajuste   |

Sistema do encoder

encoder AM20DQI: indicador do valor absoluto 20 bits (resolução 1048576, internamente no encoder 512 S/R) + 12 bits multivolta (faixa de movimento 4096 rotações)

### Ponto de operação ideal

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Desempenho ideal | 3.000 rpm |
| Desempenho ideal | 8,2 kW    |

### Dados de limite

|   |           |
|---|-----------|
| Velocidade máxima permitida (mecânica)  | 5.000 rpm |
| Velocidade máxima permitida (conversor) | 5.000 rpm |
| Binário máx.                            | 150,0 Nm  |
| Corrente máxima                         | 109,0 A   |

### Travão de paragem

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Versão do travão de paragem  | freio de ímã permanente |
| Binário de retenção          | 43,0 Nm                 |
| Tensão de alimentação        | CC 24 V ± 10 %          |
| Corrente da bobina           | 1,0 A                   |
| Tempo de abertura            | 300 ms                  |
| Tempo de fecho               | 70 ms                   |
| Trabalho de comutação máximo | 3.380 J                 |

### Módulo sugerido do motor

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Conversor de corrente nominal | 30 A      |
| Conversor de corrente máxima  | 90 A      |
| Binário máx.                  | 129,70 Nm |

### Versão especial

X01 Pintura: Preto intenso, fosco RAL 9005