

módulo de inicialização para parametrização autom. da série SIMOCODE M, para montagem fixa na instalação elétrica



Dados técnicos gerais

nome da marca do produto	SIMOCODE
designação do produto	Módulo de inicialização
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento • durante operação • durante o transporte 	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>
umidade relativa do ar durante operação	5 ... 95 %

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations
--------------------------	-----	--------------------------------



other	Environment	Industrial Communication
-------	-------------	--------------------------

[Confirmation](#)



[Environmental Conformations](#)



Outras informações

- Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (encomendar online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3UF8902-0AA00-0>
- CAX Online Generator
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF8902-0AA00-0>
- Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF8902-0AA00-0>
- Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF8902-0AA00-0&lang=en

