

bobina magnética, 230 V CA, 50 Hz, para contactores 3RT2.4.-A



nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Bobinas magnéticas
designação do produto	Solenóide
designação do tipo de produto	3RT29
<b>Dados técnicos gerais</b>	
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
Peso líquido por ME	0,16 kg
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando 1 em CA	230 V
• em 50 Hz valor nominal	
frequência da tensão de alimentação de comando	50 Hz
• 1 valor nominal	
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA	0,8 ... 1,1
• em 50 Hz	
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA	296 VA
• em 50 Hz	
fator de potência indutiva em potência de aperto da bobina	0,61
• em 50 Hz	
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA	19 VA
• em 50 Hz	
fator de potência indutiva em potência de retenção da bobina	0,38
• em 50 Hz	

### Homologações certificados

Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application
-------------	--------------------------	-----	----------------------

[Environmental Confirmations](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)



## Outras informações

**Informações sobre a embalagem**

[Informações sobre a embalagem](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AP01>

**CAX Online Generator**

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AP01>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5AP01>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AP01&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AP01&lang=en)

---

última alteração:

02/04/2025 