

**661.0630-139**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP55 3P+N+T 475A 400V**



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Série comercial     | Série MEGA                 |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC |
| Versão de montagem  | SOBRE CAVALETE             |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Corrente nominal              | 475A                     |
| Tensão nominal                | 400V                     |
| Frequência                    | 50Hz                     |
|                               | 60Hz                     |
| Polos                         | 3P+N+T                   |
| Inlet supply unit             | Regletas e-s 4P 250 mmq  |
| Emergency push button         | NO                       |
| RCD protection                | Sobre cada base o salida |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Seccionadores 4P 630A    |
| Potência máx                  | 300 KW                   |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Material            | METAL                    |
| Grau de proteção IP | IP55                     |
| Versão de montagem  | SOBRE CAVALETE           |
| Typology            | Cuadros instalacion fija |
| Version             | Salida con regletas      |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|                          |      |
|--------------------------|------|
| No. of available outlets | 3 NR |
|--------------------------|------|

## ■ DESCARREGAR

Esquema de ligação