

805.EX5550.KR**PRENSA CABO****M50X1,5 IP66/IP68 PRETO II 2GD**

IEC 61241-1 (2004-05)

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 61241-0 (2004-07)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série UNION-EX[PA]
Descrição sintética	PRENSA CABO

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
Modo de proteção de gás	Ex eb IIC
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grau de proteção IP	IP66/IP68
Material	TERMOPLÁSTICO
Cor	PRETO
Para cables	ø20-31mm
GLOW WIRE	GW 960°C
Ambient temperature Ta min	-35 °C
Ambient temperature Ta max	95 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Fio (type)	Metric
Fio	M50X1,5
Rosca	Longo - Selo reduzido

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com junta.
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.