

671.2912-001

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP65 3P+N 125A 400V



EMC CE

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	125A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N
Inlet supply unit	Aliment.directa de interr.gen.
Emergency push button	SI
RCD protection	Gener.con conector diferenc.
In disp. ing/tipo apparecchio	Interr.magn.dif. 4P 125A reg.
Potência máx	70 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Connessione Int. generale

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação