

630.5506-1204

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 16A 400V 272x414x110mm



EN 61439-4 (2013-03)
DIRETIVA EMC 2014/30/EU
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série BLOCK
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 3P+N+T 16A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 16A
	Interrupt.diferen.4P 25A 0,03A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil
Version	Con aparatos de protección

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	272x414x110mm
No. of available outlets	5 NR

DESCARREGAR

Esquema de ligação

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	4m de cabo de borracha H07RN-F
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	Plug IEC309 16A 3P+N+T